

 HOLLAND COATING BV	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD		Pagina: 1 van 8
	Brantho-Korrux „3 in 1”		Uitgave: rev. 8
			Datum: 2-6-2025
			Vervangt: rev.7 / 1-07-2023

Formaat: EU Veiligheidsinformatieblad volgens Richtlijn 1907/2006

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1.1 Productnaam en/of code:

Brantho-Korrux „3 in 1”

1.2 Aanbevolen toepassing:

Corrosie-werende en/of beschermende grondlaag, tussenlaag en/of afwerkingslaag voor diverse ondergronden.

1.3 Fabrikant / Leverancier:

BRANTH-CHEMIE A.V. BRANTH * Telefoon: 040-369740-0 * Telefax: 040 – 367148
Postfach 1107, D-21503 Glinde/Hamburg * Biedenkamp 23, D-21509 Glinde/Hamburg

e-mail: Branth-Chemie@t-online.de

Informatie via: VERKAUF/ANWENDUNGSTECHNIK: 040 – 369740-0 (Ma.-Do. 8⁰⁰-16⁰⁰, Vr. 8⁰⁰-13⁰⁰)

opgesteld door: A. Valentiner Branth (Duitse versie)

Holland Coating BV

Bakboord 8

9206 BL DRACHTEN

E-mail

Website

Tel 0512 – 548 714

Fax 0512 - 548 716

info@hollandcoating.nl

<http://www.hollandcoating.nl>

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:

Nederland: Het telefoonnummer van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): **+31 30 - 2748888**.

Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.

Belgisch Antigifcentrum; De permanentie is zowel bereikbaar voor het publiek als voor professionelen en dit op het gratis nummer 070 245 245

2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1 Indeling volgens Verordening 1272/2008/EG (GHS, CLP)

Flam. Liq 3 H226

STOT. SE 3 H336

2.2 Etiketteringselementen:

Gevarenpictogrammen:



GHS07-Schadelijk



GHS02-Ontvlambaar

Gevaarlijke bestanddelen: waterstof behandelde Nafta (aardolie), zware

Signaalwoord: WAARSCHUWING.

Gevarenaanduidingen (H-zinnen):

H226 Ontvlambare vloeistof en damp;

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelen (P-zinnen):

P102 Buiten bereik van kinderen houden.

P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken;

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

P404 In gesloten verpakking bewaren.

2.3 Andere gevaren:

PBT- / zPzB-beoordeling is niet uitgevoerd.

Fysisch-chemische effecten:

Oplosmiddeldampen zijn in het algemeen zwaarder dan lucht en kunnen zich over de vloer verspreiden. Dampen kunnen explosieve mengsels met lucht vormen.

 HOLLAND COATING BV	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD		Pagina: 2 van 8
	Brantho-Korrux „3 in 1”		Uitgave: rev. 8
			Datum: 2-6-2025
			Vervangt: rev.7 / 1-07-2023

Effecten voor de gezondheid:

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden

3 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Stoffen die volgens de Europese Stoffenrichtlijn 67/548/EEG gevaarlijk zijn voor gezondheid of milieu of stoffen waarvoor blootstellingsgrenswaarden zijn vastgesteld.

3.2 Stoffen

Stof	Identificatie	Aandeel	Indeling	
Chemische naam		%	Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]	
			Gevarenklasse en categorie	Gevaren-aanduiding
waterstof behandelde nafta (aardolie), zware	EG: 265-150-3 CAS: 64742-48-9	5 - 15	Flam. Liq. 3 Asp. Tox. 1, STOT SE 3 Nota: P (zie rubriek 15.2)	H226 H304 H336
1-methoxy-2-propanol	EG: 203-539-1 CAS: 107-98-2	5 - 10	Flam. Liq. 3	H226
2-methoxy-1-methylethylacetaat	EG: 203-603-9 CAS: 108-65-6	5 - 10	Eye Irrit. 2 Aquatic Chronic 3	H226 H319
n-butylacetaat	EG: 204-658-1 CAS: 123-86-4	0 - 2	Flam. Liq. 3 STOT SE 3	H226 H336
methyllactaat	EG: 208-930-0 CAS: 547-64-8	1 - 2	Flam. Liq. 3 STOT SE 3	H226 H319 H335
propyleenglycol-di-acetaat	EG: 210-817-6 CAS: 623-84-7	0 - 2	Geen	
2-ethoxy-1-methylethylacetaat	EG: 259-370-9 CAS: 54839-24-6	0 - 2	Flam. Liq. 3 STOT SE 3	H226 H336
Aluminium hydrogeen trifosfaat	EG: 237-714-9 CAS: 13939-25-8	1 - 3	Eye Irrit. 2	H319

Registratie aantekeningen:	CAS-nr.: 64742-48-9	Reg.nr.: 01-2119463258-33
	CAS-nr.: 107-98-2	Reg.nr.: 01-2119457435
	CAS-nr.: 108-65-6	Reg.nr.: 01-2119475791-29
	CAS-nr.: 123-86-4	Reg.nr.: 01-2119485493-29
	CAS-nr.: 623-84-7	Reg.nr.: 01-2119892736-20-0002
	CAS-nr.: 54839-24-6	Reg.nr.: 01-2119457558-25
	CAS-nr.: 13939-24-8	Reg.nr.: 01-2119970565-28

Er zijn geen additionele ingrediënten aanwezig die, voor zover op dit moment aan leverancier bekend is en in de van toepassing zijnde concentraties, geclassificeerd zijn als schadelijk voor de gezondheid of voor het milieu, PBT of zPzB of een werkplaats blootstellingslimiet zijn toegewezen en op grond daarvan in deze sectie moeten worden vermeld.

Arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen zijn, voor zover beschikbaar, weergegeven in rubriek 8.

4 EERSTEHULP MAATREGELEN

4.1. Algemeen

Als de ziekteverschijnselen niet van voorbijgaande aard zijn en in geval van twijfel dient medische hulp te worden ingeroepen.

Na inademing

Frisse lucht toedienen. De betreffende persoon in rusttoestand brengen en warm houden. Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand kunstmatige beademing toepassen. Bij bewusteloosheid stabiele zijligging toepassen en direct een arts erbij roepen.

 HOLLAND COATING BV	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Brantho-Korrux „3 in 1”	Pagina: 3 van 8
		Uitgave: rev. 8
		Datum: 2-6-2025
		Vervangt: rev.7 / 1-07-2023

Contact met de huid	Verwijder verontreinigde kleding. Was de huid grondig met water en zeep of met een geschikte huidreiniger. <u>Geen</u> oplosmiddelen of verfverduunner gebruiken.
Contact met de ogen	Verwijder contactlenzen, ogen openhouden en tenminste 10 minuten grondig spoelen met stromend water. Een arts raadplegen.
Inname door de mond	Bij inslikken van het product onmiddellijk een arts raadplegen. Getroffen persoon rustig houden. <u>Geen</u> braken opwekken. Onmiddellijk een arts raadplegen
4.2. Vervolgeffecten	Ernstige vervolgeffecten zijn van de inhoudsstoffen niet bekend.
4.3.	Houd het veiligheidsinformatieblad gereed voor de arts

5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1. Blusmiddelen	Schuim (alcoholbestendig), CO ₂ , poeder, waternevel.
Ongeschikt	Waterstraal
5.2. Specifieke risico's	Bij brand ontstaat dichte, zwarte rook. Het inademen van gevaarlijke splitsingsproducten kan ernstige gezondheidsschade veroorzaken.
5.3. Aanbevelingen	Bij geval van brandbestrijding is ademhalingsbescherming noodzakelijk. Gesloten blikken in de nabijheid van de brandhaard met water koelen; bluswater niet in de afvoer, oppervlaktewater, grond, enz. laten lopen.

6 MAATREGELEN BIJ HET ONOPZETTELIJK VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

- 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen:**
Beschermingsvoorschriften in acht nemen (zie hoofdstuk 7. en 8.)
In gesloten ruimtes voor voldoende ventilatie zorgen. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen!
- 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen:** Niet in het riool, oppervlaktewater, grondwater of in de bodem terecht laten komen. Bij vervuiling van oppervlaktewater (meren, beken, enz.) volgens de lokale wetgeving de lokale instanties in kennis stellen.
- 6.3. Reinigingsmethoden:** mechanisch of met onbrandbare opnamemiddelen, bijvoorbeeld zand.

7 HANTERING EN OPSLAG

7.1 Hantering

Richtlijnen voor een veilige omgang: overschrijden van de arbeidsplaatsgrenswaarden en vorming van explosieve damp/luchtmengsels vermijden. Verwijderd houden van open licht, vuur of andere ontstekingsbronnen. Elektrostatisch opladen vermijden. Contact met de ogen en de huid vermijden. Dampen en aerosol niet inademen. Bij het werk niet eten, drinken of roken. Blikken niet open laten staan. Persoonlijke bescherming: zie onder hoofdstuk 8. Wettelijke beschermingsvoorschriften en veiligheidsvoorschriften opvolgen. Blikken niet onder druk leegmaken.

7.2 Opslag

Eisen met betrekking tot opslagruimtes en containers: Koel opslaan. Blikken gesloten houden. Roken verboden. Geopende blikken zorgvuldig sluiten en rechtop opslaan om mogelijk leeglopen te voorkomen.

Opslag met andere stoffen: verwijderd houden van sterke zuren, logen en oxidatiemiddelen.

Verdere opslagmaatregelen: in de originele blikken of voor coatings goedgekeurde blikken opslaan volgens wettelijke opslagregeling. Voorschriften op het etiket volgen. Opslaan in een goed geventileerde, koele en droge ruimte, vrij van direct zonlicht instraling. Toegang verboden voor onbevoegde personen.

Opslag classificatie: volgens art. 4 van TRGS 510 (1/2013): Kl. 3.

7.3 Specifiek eindgebruik: zie 1.2.

8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1 Bestanddelen met arbeidsplaats betrokken, te controleren grenswaarden:

Productnaam	Grenswaarden voor blootstelling
waterstof behandelde nafta (aardolie), zware	AGW: 600 mg/m ³ 8 uur TWA: 1200 mg/m ³ IOELV (EU)
1-methoxy-2-propanol	370 mg/m ³ 100 ppm piek. 2; IOELV (EU): TWA 375 mg/m ³ 100 ppm; STEL 568 mg/m ³ 150 ppm
2-methoxy-1-methylethylacetaat	270 mg/m ³ , piek. 1;

 HOLLAND COATING BV	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD		Pagina: 4 van 8
	Brantho-Korrux „3 in 1”		Uitgave: rev. 8
			Datum: 2-6-2025
			Vervangt: rev.7 / 1-07-2023

	IOELV (EU): TWA 275 mg/m ³ ; STEL 550 mg/m ³
n-butylacetaat	300 mg/m ³ 62 ppm
methyllactaat	Geen waarde aangetoond
propyleenglycol-di-acetaat	Geen waarde aangetoond
2-ethoxy-1-methylethylacetaat	200 mg/m ³
Aluminium hydrogeen trifosfaat	Stof: AGW TRGS900(2/14) inadembare fractie (AGS) 1,25 mg/m ³ , Stof AGW TRGS900(2/14) inadembare fractie (AGS) 10 mg/m ³ , limiet 2(II); indien nodig te controleren volgens. TRGS903 Aluminium 200 mg/l.

8.2 Aanvullende richtlijnen voor het inrichten van technische ruimtes:

Voor goede ventilatie zorgen. Dit kan door lokale ventilatie of door de gehele ruimte te ventileren.

8.2.1 Persoonlijke beschermingsmiddelen:

Beschermings- en hygiëne maatregelen:

Na contact de huid goed wassen. Tijdens het werk niet eten, drinken of roken.

Bescherming van de ademhalingswegen:

Ligt de oplosmiddelconcentratie boven de grenswaarden of bij de vorming van fijne nevel (aerosol), moeten er voor dit doel toegelaten ademhalingsbescherming gedragen worden. Arbeidsomstandigheden controleren en de regels van de vakvereniging aanhouden (regels voor het gebruik van ademhalings-beschermingsmiddelen Richtlijn 190). Bij handmatige verwerking (kwasten, rollen) buiten of door afzonderlijke personen in grote of goed geventileerde ruimtes, blijven de blootstellinglimieten volgens de ervaring onder de grenswaarden. Bij spuitapplicatie mogelijke blootstelling door spuitnevel. Bij de verwerking binnenin tanks (kleine ruimtes) een geforceerde luchttoevoer van buitenaf dringend noodzakelijk. In identieke gevallen moeten "omgevingslucht onafhankelijke" ademhalingsbeschermingsmiddelen gebruikt worden (persluchtmaskers). Bij spuitapplicatie is de blootstelling door fijne verfnevel afhankelijk van de verwerkingssituatie en de applicatiemethode. Denk er bij ventilatie aan dat oplosmiddeldampen in het algemeen zwaarder zijn dan lucht.

Bescherming van de handen:

BW-regel "gebruik van handschoenen" opvolgen, bijv. volgens EN 374 chemicaliën geteste handschoenen voor bescherming tegen gebruikelijker wijs in verf voorkomende inhoudsstoffen: nitrilrubber; materiaaldikte: > 0,4 mm.; doordringtijd: > 480 min. Bij langdurig contact met vloeibare verf of verdunner moet een navenant hogere materiaaldikte of handschoen met meer lagen (eventueel met buffer laag) gekozen worden. Aanbevelingen van de fabrikant opvolgen. Langdurig of herhaaldelijk huidcontact veroorzaakt vetverlies van de huid. Dat kan droge en gebarsten huid (contactdermatitis) tot gevolg hebben. vervuilde huid niet met agressieve reinigingsmiddelen behandelen. Zijn de werkzaamheden dusdanig georganiseerd dat er geen handschoenen gedragen worden, bevelen wij het gebruik van geschikte bescherming crèmes aan. Advies van de fabrikant opvolgen.

Bescherming van de ogen:

Bij gevaar van spatten een veiligheidsbril volgens EN 166 dragen.

Bescherming van de huid (lichaam):

Bij normale verwerking d.m.v. kwasten en rollen is een speciale bescherming voor de huid niet nodig, daar de oplosmiddelen niet door de huid opgenomen worden. Als door de arbeidssituatie of verwerkmethode blootstelling niet kan worden uitgesloten, wordt elektrostatisch geleidende kleding (katoen) of elektrostatisch geleidende beschermkleding aanbevolen. Advies van de fabrikant opvolgen.

8.2.2 Milieugevaren: de producten zijn niet onderworpen aan de klassering "GHS09 schadelijk voor het milieu". Meer informatie onder rubriek 3.

9 FYSISCH EN CHEMISCH EIGENSCHAPPEN

9.1	Voorkomen:	vloeibaar/viskeus
	Kleur:	diverse kleuren
	Geur:	licht aromatisch
	Fysische veranderingen:	verdampen, indikken bij geopende verpakking

9.2 Fysische Gegevens:

pH waarde:	n.v.t.
Vlampunt: (DIN 53213)	26°C
Ontstekingstemperatuur (DIN 51794):	> 240°C

 HOLLAND COATING BV	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Brantho-Korrux „3 in 1”	Pagina: 5 van 8
		Uitgave: rev. 8
		Datum: 2-6-2025
		Vervangt: rev.7 / 1-07-2023

Brand bevorderend / zelfontsteking:	nee / neen
Explosiegevaar:	door oplosmiddelverdamping
Explosiegrenzen:	o.e.g.: 0,5 vol.-% b.e.g.: 11 vol.-%
Dampdruk bij 20°C (literatuur waarde):	5 - 15 hPa
Dichtheid bij 20°C (kleurafhankelijk):	1,1 - 1,4 kg/l., DIN 53217
Oplosbaarheid in water bij 20°C:	ca. 10%
Verdelingscoëfficiënt:	< 1%
Viscositeit. bij 20°C. (DIN 53211/4 mm):	> 140 sec.
(DIN ISO 2431/6 mm):	> 75 sec.
Oplosmiddelgehalte:	ca. 30% (gewichts-%)
Vaste stof gehalte:	ca. 70% (gewichts-%)

10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1 Te vermijden omstandigheden:

Stabiel bij gebruik van de aanbevolen voorschriften voor opslag en hantering.

10.2 Te vermijden stoffen:

Sterke zuren, logen en oxidatiemiddelen om exotherme reacties te vermijden.

10.3 Gevaarlijke afbraakproducten:

bij zeer hoge temperaturen kunnen afsplitsingsproducten, bijv. kooldioxide, koolmonoxide, rook, stikstofdioxide, etc. ontstaan.

11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1 Informatie betreffende toxicologische effecten.

Productnaam en identificatie	Toxicologische informatie van stoffen
waterstof behandelde nafta (aardolie), zware EG: 265-150-3 CAS: 64742-48-9	Inslikken: LD 50 rat > 2000 mg/kg; opname via de huid: LD 50 rat > 2000 mg/kg; inademen: LD 50 rat > bijna verzadigde dampconcentratie, 4 h;
1-methoxy-2-propanol EG: 203-539-1 CAS: 107-98-2	Inslikken: LD 50 rat 7.200 mg/kg; inademen: LC 50 rat 54,6 mg/l 4 h; opname via de huid: LD 50 konijn 14.000 mg/kg;
2-methoxy-1-methylethylacetaat EG: 203-603-9 CAS: 108-65-6	Inslikken: LD 50 rat 8.532 mg/kg; inademen: LC 50 rat 23,8 mg/l 6 h; opname via de huid: LD 50 rat > 5.000 mg/kg; Contact met de huid: geen prikkelingen; contact met de ogen: irriteert de ogen; niet sensibiliserend (cavia, maximeringstest)
n-butylacetaat EG: 204-658-1 CAS: 123-86-4	Inslikken: LD 50 rat 13.100 mg/kg; inademen: LC 50 rat > 21 mg/l 4 h; opname via de huid: LD 50 konijn > 17.600 mg/kg;
Methylacetaat EG: 208-930-0 CAS: 547-64-8	Inslikken: LD 50 rat > 2.000 mg/kg; inademen: LC 50/8 h rat >5.030 mg/m ³ ;
propyleenglycol-di-acetaat EG: 210-817-6 CAS: 623-84-7	Volgens CLP-verordening niet als gevaarlijk geclassificeerd
2-ethoxy-1-methylethylacetaat EG: 259-370-9 CAS: 54839-24-6	Inslikken: LD 50 Rat 4.755 mg/kg; Inademen: LC 50 Rat 3,46 mg/l 4 h; opname via de huid: konijn: lichte prikkeling van de huid (OECD 404); contact met de ogen: konijn: lichte prikkeling van de ogen (OECD 405);
Aluminium hydrogeen trifosfaat EG: 237-714-9 CAS: 13939-25-8	Inslikken: LD 50 rat > 5.000 mg/kg; Inademen: LC 50 Rat 6,99 mg/l. Prikkeling/irritatie (niet getest, volgens berekeningsmethode): huid, geen; ogen, ernstige irritatie; ademwegen, geen; sensibilisatie, geen; kankerverwekkend, nee; mutageen, nee; reproductietoxiciteit, nee; corrosief, nee;

 HOLLAND COATING BV	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD		Pagina: 6 van 8
	Brantho-Korrux „3 in 1”		Uitgave: rev. 8
			Datum: 2-6-2025
			Vervangt: rev.7 / 1-07-2023

Titaniumdioxide EG: 236-675-5; CAS 13463-67-7	LC 50 > 1000 mg/l; EC 50 > 100 mg/l; NOEC > 10.000 mg/kg Geen irriterend effect op de huid, geen sensibiliserende effecten van de luchtwegen / huid; Geen ernstig oogletsel / oogirritatie, maar oogirritatie door mechanische effecten (Stof) mogelijk.
---	---

Gegevens betreffende acute toxiciteit zoals irritatie en corrosie; sensibilisatie; herhaalde toediening; carcinogeniteit, mutageniteit en giftigheid voor de voortplanting zijn niet beschikbaar.

11.2 Algemeen:

Over het product zijn geen gegevens beschikbaar. Vloeistofspatten in de ogen kunnen irritaties en reversibele schaden veroorzaken.

De combinatie van oplosmiddeldampen en alcoholgebruik de gezondheid kan schaden. Het inademen van oplosmiddeldampen boven de MAC grens kan de gezondheid schaden zoals irritatie van de slijmvliezen en luchtwegen, hoofdpijn, duizeligheid en vermoeidheid. Bij aanhoudende overschrijding kunnen aandoeningen aan de nieren, lever en het centrale zenuwstelsel ontstaan. In ernstige gevallen kan bewusteloosheid ontstaan. De preparaten bevatten: bindmiddelen/harsen (natuurlijk en gemodificeerd synthetisch), organische en/of anorganische pigmenten (bijv. Titaandioxide, talk, ijzeroxide), aromaatvrije oplosmiddelen, lood- zink- en chromaat vrije roestwerende pigmenten, additieven (> 1%). Inhoudsstoffen kunnen allergische reacties veroorzaken.

Bij grootschalige applicaties in gesloten ruimtes dient tijdens en na het aanbrengen voldoende geventileerd te worden (ook bij deze relatief onschadelijke hoge vaste stof verven). Ook gedurende de daarop volgende dagen is het verstandig regelmatig te ventileren.

12 ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1 Ecotoxiciteit

Over het preparaat zijn geen gegevens beschikbaar.

Productnaam en identificatie	Toxicologische informatie van stoffen
waterstof behandelde nafta (aardolie), zware EG: 265-150-3 CAS: 64742-48-9	Ecologie: LC50 vis > 1000 mg/l; LC50 ongewerveld < 1000 mg/l; LC50 algen > 1000 mg/l; LC50 micro-organismen < = 10; licht biologisch afbreekbaar; WGK 1.
1-methoxy-2-propanol EG: 203-539-1 CAS: 107-98-2	Licht biologisch afbreekbaar (90%, 28 d, OE CD 301 E); toxiciteit vis: LCO Leuciscus idus melanotus > 4.600 mg/l 96 h; WGK 1
2-methoxy-1-methylethylacetaat EG: 203-603-9 CAS: 108-65-6	Licht biologisch afbreekbaar: 100% 8 d (Zahn Wellens Test EG 88/302); Toxiciteit vis: LC 50 Oncorhynchus mykiss 100-180 mg/l 96 h OECD TG 203; Toxiciteit daphnia: EC 50 Daphnia magna > 500 mg/l 48 h (RL 67/548/EWG Anh.V.C2); Toxiciteit bacteriën: geactiveerde modder > 1.000 mg/l 0,5 h, WGK 1
n-butylacetaat EG: 204-658-1 CAS: 123-86-4	Licht biologisch afbreekbaar: 98 % 28 d (OECD 301 D); toxiciteit vis: LC 50 Leuciscus idus melanotus 62 mg/l 96 h (DIN 38412); Toxiciteit daphnia (watervlo): EC 50 daphnia magna 72,8 mg/l 24 h. (DIN 38412); WGK 1
Methylacetaat EG: 208-930-0 CAS: 547-64-8	Licht biologisch afbreekbaar (log PO/W: 0,53); WGK 1
propyleenglycol-di-acetaat EG: 210-817-6 CAS: 623-84-7	Licht biologisch afbreekbaar (40,4-69,9 %, 28 d, OECD 301 B). Schadelijk voor de meest gevoelige soorten waterorganismen. (LC 50 / EC 50 / IC 50 10-100 mg/l), Toxiciteit vis: LC 50 Guppy 82 mg/l, Toxiciteit daphnia: LC 50 Daphnia Magna (grote watervlo) 237 mg/l; WGK 1
2-ethoxy-1-methylethylacetaat EG: 259-370-9 CAS: 54839-24-6	Licht biologisch afbreekbaar 100% 28 d; geen bio accumulatie; toxiciteit vis: LC 50 Oncorhynchus mykiss 140 mg/l 96 h; Toxiciteit daphnia: EC 50 Daphnia Magna 110 mg/l 48 h; Toxiciteit bacteriën: EC 10 Pseudomonas putida 560 mg/l 16 h; WGK 1

 HOLLAND COATING BV	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD		Pagina: 7 van 8
	Brantho-Korrux „3 in 1”		Uitgave: rev. 8
			Datum: 2-6-2025
			Vervangt: rev.7 / 1-07-2023

Aluminium hydrogeen trifosfaat geen aquatische toxiciteit vlgs. berekeningsmethode
EG: 237-714-9
CAS: 13939-25-8

Leuciscus idus melanotus = zilverwinde; Oncorhynchus mykiss = regenboogforel; Pimpephales promelas = Amerikaanse dikkop-elrits, alias “mona-lisa” ; Pseudomonas putida = staafvormige bodembacterie.

12.2 Mobiliteit:

niet beschikbaar; niet oplosbaar of deels oplosbaar in water, zinkt naar de bodem.

12.3 Persistentie en afbreekbaarheid:

vluchtige stoffen worden binnen enkele dagen afgebroken in de atmosfeer.

12.4 Mogelijke bio-accumulatie:

niet beschikbaar; bio accumulatie is niet te verwachten.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling:

zijn niet uitgevoerd

12.6 Andere schadelijke effecten:

niet in het oppervlaktewater of het riool laten lopen.

13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13.1 Product:

Aanbevolen wordt het product volledig te verwerken. Originele, gesloten verpakkingen kunnen binnen de houdbaarheidsdatum aan de fabrikant geretourneerd worden (na diens toestemming). Niet uitgeharde verfresten moeten, indien als afval te verwerken, als chemisch afval verwerkt worden. de wettelijke voorschriften opvolgen. Volledig opgedroogde verfresten, gereedschap (kwasten, rollers, afdekpapier) en filtermatten zijn normaal afval, resp. huisvuilgelijkwaardig industrieel afval, omdat deze volgens de lijst gevaarlijke stoffen geen gezondheidsschadelijke stoffen bevatten.

13.2 Verpakking:

Verpakking helemaal leegmaken, kwastschoon, niet wassen, droge verpakking verwerken voor recycling (als schroot te verwerken) Gedateerd materiaal en opengelaten blikken zijn chemisch afval.

14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Binnen bedrijfsterreinen: in gesloten, rechtop staande, beveiligde containers, emissie vermijden.

Informatie voor alle transportmiddelen: UN-Nr.: 1263; naam: verf/coating; gevarenklasse 3; verpakkingsgroep III; gevaar voor het milieu: nee; afwijkende voorzorgsmaatregelen: niet van toepassing; massagoederenvervoer: n.v.t.

14.1 Transport over land ADR/RID en GGVS/GGVE:

Vloeibare producten in verpakkingen tot 450 liter: wordt volgens de transportvoorschriften niet als gevaarlijke stof gekenmerkt.

14.2 Zeescheepvaart IMDG/GGV zee:

Vloeibare producten in toegelaten verpakkingen tot 30 liter: Wordt volgens de transportvoorschriften niet als gevaarlijke stof gekenmerkt; IMO-verklaring vereist: “LQ”; : Marine pollutant (schadelijke stof zee): nee

14.3 Luchttransport ICAO-TI en IATA-DGR

Marine pollutant: no technische naam: paint/verf UN-Nr.: 1263/Kl. 3/ PG-Nr. III;
EMG-Nr./ MFAG-Nr. : F-E, S-E.
5-liter blik met luchttransport-toelating, geen luchttransport door fabrikant.

15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

15.1 Voor dit mengsel heeft geen chemische veiligheidsbeoordeling plaatsgevonden.

15.2 Veiligheid, gezondheids- en milieu reglementen en wetgeving voor de stof of het mengsel.

 HOLLAND COATING BV	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	Pagina: 8 van 8
	Brantho-Korrux „3 in 1”	Uitgave: rev. 8
		Datum: 2-6-2025
		Vervangt: rev.7 / 1-07-2023

waterstof behandelde nafta (aardolie), zware
EG: 265-150-3
CAS: 64742-48-9

Deze stof bevat minder dan 0,1% wordt niet als
kankerverwekkend of mutageen beoordeeld (opgave
leverancier).

Noot P (EG 1272-2008):

De stof hoeft niet als kankerverwekkend of mutageen te worden ingedeeld als kan worden aangetoond dat zij minder dan 0,1 % (g/g) benzeen (EINECS-nr. 200-753-7) bevat.

Als de stof niet als kankerverwekkend wordt ingedeeld, gelden hiervoor minimaal de voorzorgsmaatregelen (P102)-P260-P262-P301 + P310-P331 (tabel 3.1) of de S-zinnen (2-)23-24-62 (tabel 3.2).

Deze noot is alleen van toepassing op bepaalde complexe aardoliederivaten in deel 3.

15.3 Nationale voorschriften

VOC-waarde Brantho-Korrux „3 in 1” < 400 g/l
Minimale verse luchttoevoer per liter verwerkt product: 800 m³ (volgens Duitse OELV opgave; zie 8.1)

16 OVERIGE INFORMATIE

16.1 Verdere informatie:

I. Veranderingen:
Aanpassing Rubriek 3.2, 8, 11 en 12: Titaniumdioxide verwijderd incl. H 351.

II. Afkortingen en acroniemen:

Lijst van de relevante H zinnen gebruikt in rubriek 3:

H226 Ontvlambare vloeistof en damp;
H302 Schadelijk bij inslikken.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt
H312 Schadelijk bij contact met de huid.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie;
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Lijst van de relevante P zinnen

P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken;
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen;
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen;
P370+P378 In geval van brand: blussen met droog zand, poederblusmiddel of alcoholbestendig schuim;
P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

III. De informatie in dit veiligheidsblad is in overeenstemming met onze huidige kennis en voldoet aan de nationale en EG-wetgeving. De genoemde arbeidsomstandigheden van de gebruiker vallen buiten onze invloed en controle. De gebruiker is verantwoordelijk voor het nakomen van de wettelijke bepalingen. De informatie in dit veiligheidsinformatieblad (vib) beschrijven de veiligheidseisen van ons product en betekenen geen verzekering van de producteigenschappen

16.2 Verwijzing naar rubriek 1.2: “aanbevolen toepassing”

Verf, coating met een hoog vaste stofgehalte. Na omroeren direct gebruiksklaar voor rollen en kwasten, verdunnen om te spuiten, dompelen, gieten. Voor gebruik binnen en buiten, in industriële, beroepsmatige, handwerkmatige en hobby toepassingen.

Referentie: Duits veiligheidsinformatie **blad** 24-08-2021.